

Budaörsi Latinovits Színház



Technikai rider

Díszlet:

Szükséges minimum színpadtér:

- szélesség: 14 m
- mélység 8 m
- belmagasság: 3,5 m
- portál nyílás: 8 m x 3,5 m
- körtakarás
- háttér bekötési lehetőség (8m mélység esetén közvetlen a horizont fal előtt).
- férfi, női öltözők 8 fő részére (4 ffi, 4 nő), valamint a gyerekszereplők részére (25 fő)
- fúrható színpad
- építés időtartama: 3 óra
- világítás időtartama: 4 óra (nagyban függ a helyszín adottságaitól és fénytechnikai felszereltségétől)
- bontás időtartama: 1,5 óra

FONTOS:

- a beépítés során használt ajtók mérete,
- hogyan tud behajtani a 3.5 tonnás teherautó (behajtási engedély),
- a bepakolás helyszínének minél egyszerűbb megközelítése.

Világítás:

- Fényszabályzó pult: minimum 48 csatornás digitális
- Minimum 48db 2KWu al terhelhető szabályozható áramkör
- Front: 10db 1000u 1200W PC terelőlemezekkel, 6db profil fényvető
- Utca világítás: oldalanként 4db minimum 1000Wu os PC terelőlemezzel, fali tartón vagy statívon.
- DMX kiállítás a színpad elejére saját ledes lámpáinkhoz.
- Füstgép (saját füstgépet hozunk)

- Színpad feletti villtartók: 10db 1000W Fresnel vagy PC lencsés fényvető,terelőlemezekkel.
- Megfelelő mennyiségű gumi kábel és elosztó csík.

Amennyiben a felsorolt tételek közül valamelyik nem megoldható további egyeztetés szükséges.

Hangtechnika:

- A terem méreteinek megfelelő PA hangrendszer.
- Minimum 4db side-fill monitorsugárzó, 2 úton hajtva.
- Minimum 16+4 stereo csatornás keverő pult, 4 aux, 1db zengető.

A produkció saját mikroport rendszerrel és füstgéppel utazik. Amennyiben a felsorolt tételek közül valamelyik nem megoldható további egyeztetés szükséges.

Bachraty Gábor műszaki vezető

Te: 06206658348

Mail: muszakivezeto@latinovitsszinhaz.eu